

APPLIMO

Muller Intuitiv



RAYONNEMENT IRC MOYENNE PORTÉE

L'INFRAROUGE DE MOYENNE PORTÉE À TUBE BLINDÉ EN ACIER EST EFFICACE POUR CHAUFFER UN POSTE OU UN ESPACE DE TRAVAIL UNIQUEMENT QUAND IL EST OCCUPÉ, MÊME DANS UN BÂTIMENT NON CHAUFFÉ OU MAL ISOLÉ.



LE CHAUFFAGE AU
RESSENTI RAPIDE



EFFICACITÉ



NE CHAUFFER
QUE QUAND
C'EST NÉCESSAIRE



Éléments de confort

Une conception robuste, efficace et qui dure

- ◆ L'élément chauffant infrarouge blindé de forte épaisseur en acier Incoloy est inoxydable, même aux hautes températures de fonctionnement, ce qui lui permet de durer dans le temps.
- ◆ Intégré dans une carrosserie solide en acier, le réflecteur en aluminium poli diffuse efficacement le rayonnement.
- ◆ L'appareil est protégé par une grille pour plus de sécurité, protection chocs et contacts avec la haute température de la résistance pour les usagers.
- ◆ Il est vraiment efficace jusqu'à 3,5 m de hauteur.



Installation

Un système de fixation multiposition spécifique

- ◆ Il permet le montage sur un support vertical ou horizontal et l'orientation précise du flux de rayonnement pour un confort et une efficacité optimale.



1000 W



1500 W



2000 W

PUISSANCE W	LARG. MM	HAUT. MM	EPAISS. MM	POIDS KG	RÉFÉRENCES	PRIX HT + EP
MONO 230 V						
1000	805	115	130	3,0	0063053AA	164 €
1500	1010	115	130	3,5	0063055AA	188 €
2000	1260	115	130	4,0	0063057AA	211 €
DIPHASÉ 400 V						
1500	1010	115	130	3,2	0063065AA	211 €
2000	1260	115	130	3,8	0063067AA	238 €

Normes



Classe I
IP21 IK07

Mono 230 V :
toutes puissances

Diphassé 400 V :
1500 W et 2000 W

Garantie 1 an