

APPLIMO

Muller Intuitiv



NAPO BOOST / NAPO 2



**SÈCHE-SERVIETTES
À TECHNOLOGIE
FLUIDE AVEC SOUFFLERIE
POUR NAPO BOOST**




**CHAUFFAGE DÉCLINÉ
EN 3 MODÈLES
(NAPO BOOST / NAPO 2
/ NAPO 2 ÉTROIT)
FONCTIONS INTELLIGENTES**




**FONCTIONS
INTELLIGENTES**

Napo Boost



- ◆ Boîtier de commande multiposition. Il peut être fixé au mur ou directement sur l'appareil
- ◆ Programmation intégrée
- ◆ détection de fenêtre ouverte
- ◆ Affichage digital rétroéclairé
- ◆ Directement conforme sans ajout d'accessoire à la directive EcoDesign obligatoire



Napo 2 & Napo 2 ÉTROIT

- ◆ Boîtier de commande intégré
- ◆ Programmation intégrée
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Affichage digital rétroéclairé
- ◆ Directement conforme sans ajout d'accessoire à la directive EcoDesign obligatoire



Éléments de confort



Napo Boost

- ◆ Sèche-serviettes à technologie fluide caloporteur
- ◆ Bloc soufflerie en bas du radiateur

Éléments de confort



Napo 2 & Napo 2 ÉTROIT


- ◆ Sèche-serviettes à technologie fluide caloporteur

Installation




- ◆ Pattes de fixation en métal avec gabarit de pose
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote


Napo Boost



Napo 2 ÉTROIT




Napo 2




	PUISSANCE (W)	L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
--	---------------	-----------------	------------	------------

NAPO 2



500	500 x 944 x 130	10,5	0014271TRDR
750	500 x 1322 x 130	14,5	0014272TRDR
1000	600 x 1658 x 130	20,3	0014283TRDR

NAPO 2 ÉTROIT



300	400 x 944 x 130	9,1	0014260TRDR
500	400 x 1322 x 130	12,5	0014261TRDR

* Epaisseur avec son dossier d'installation

Normes et Certifications




Classe II
IP44 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans

NAPO BOOST



1500	500 x 1004 x 130	12,9	0014275TRDR
1750	500 x 1382 x 130	16,8	0014276TRDR
2000	600 x 1718 x 130	22,6	0014287TRDR

* Epaisseur avec son dossier d'installation

Normes et Certifications



Classe II
IP44 IK08

Mono
230 V

Garantie
2 ans